

## Sèche-linge

### Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Par l'avant**

Capacité en kg: **9**

Type de séchage: **Condenseur**

Largeur et profondeur en mm: **600X600**

Type de commandes: **Electronique**

Visualisation: **Digits**

Départ différé: **En continu**

Durée maximum de départ différé en H: **24 + heures creuses**

Contrôle d'humidité: **Par résistivité électrique**

Classe énergétique: **C**

Ean code: **3660767204607**

### Les Plus produits

#### ➤ Une capacité de 9Kg dans un format standard

Le maxi tambour de ce sèche-linge accueillera le linge des familles les plus grandes, et s'adapte ainsi aux principaux lave-linge de grande capacité. Le volume du tambour (120 l) permettra à votre linge d'être mieux aéré et moins froissé.

#### ➤ Programme électronique

La programmation électronique, vous permet d'obtenir un résultat de séchage parfait, grâce aux capteurs d'une précision exceptionnelle, qui mesurent le taux d'humidité à l'intérieur du tambour et le taux d'humidité de l'air ambiant.

#### ➤ Anti-bactérien et OptiA 39mn

Les programmes dédiés anti-bactérien coton et mixte garantissent une élimination à 99,9% des bactéries. OptiA 39mn : Programme permettant de sécher une charge de 2 kg de linge (coton, mixte ou synthétique) en seulement 39 minutes.

## Sèche-linge



### Programmes

Cycle rapide: **Oui**  
Cycle linge délicat: **Oui**  
Nombre de programmes: **14**  
Cycle laine: **Non**  
Aération laine: **Oui**  
Fonction Anti-froissage: **Choix par touche**  
Autres touches option:  
**Antifroissage; Sonnerie; Séchage complémentaire**

### Confort d'utilisation

Réglage de la température de séchage: **Non**  
Voyant d'entretien du filtre: **Oui**  
Voyant de réservoir plein: **Oui**  
Départ différé: **En continu**  
Durée maximum de départ différé en H: **24 + heures creuses**  
Indicateur digital du temps restant: **Oui**  
Indicateur de fin de cycle: **Buzzer; Leds; Digits**  
Sélection de la durée de séchage: **Temps complémentaire**  
Tuyau pour évacuation de l'eau: **Non**  
Contrôle d'humidité: **Par résistivité électrique**  
Indicateur de fin de cycle: **Buzzer; Leds; Digits**

### Structure

Matériau du tambour: **Inox**  
Volume du tambour en (l): **120**  
Volume du bac condenseur en l: **5**  
Type de top: **Amovible**  
Montage de la porte: **Gauche réversible**  
Ouverture de la porte: **Push à 180°**  
Rotation alternée: **Oui**  
Sortie d'évacuation: **Sans**  
Eclairage du tambour: **Non**  
Couleur de la carrosserie: **Blanc**  
Couleur du bandeau: **Blanc**  
Nombre de programmes: **14**  
Type de plinthe: **Astra bac haut**

### Sécurités & Consommations

#### Sécurités

Double porte: **Non**  
Sécurité bac plein: **Oui**  
Sécurité enfant: **Oui**

#### Consommations

Certificats de conformité: **CE**  
Consommation d'énergie coton prêt à ranger (kW): **5.5**  
Consommation d'énergie annuelle (kW): **656**  
Durée du cycle coton prêt à ranger (min): **160**  
Consommation d'énergie programme coton prêt à repasser (kW):  
Durée de cycle coton prêt à repasser (min):  
Charge synthétique référence (kg):  
Consommation d'énergie programme synthétique prêt à ranger (kW):  
Durée du cycle synthétique prêt à repasser (min):  
Niveau sonore: **66**

#### Dimensions & Installation

##### Dimensions

Hauteur avec top en mm: **850**  
Hauteur sans top en mm: **820**  
Dimensions du produit emballé en mm: **870X670X660**  
Poids brut en kg: **43**  
Poids net en kg: **41**

##### Installation

Type d'énergie de chauffage: **Electrique**  
Puissance totale: **2250**  
Fusible (A): **10**  
Tension en V: **230**  
Fréquence (hz): **50**  
Longueur cordon électrique en cm: **150**  
Type de prise électrique: **Européen**  
Gaine d'évacuation fournie: **Sans**  
Kit de superposition: **KITBSFE**