

Sèche-linge

Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Par l'avant**

Capacité en kg: **8**

Type de séchage: **Condenseur**

Largeur et profondeur en mm: **600X600**

Type de programmation: **Electronique**

Visualisation: **Lcd**

Départ différé: **Choix continu**

Durée maximum de départ différé en H: **24h + heures creuses**

Contrôle d'humidité: **Par résistivité électrique**

Classe énergétique: **B**

Ean code: **3660767555884**

Les Plus produits

> Une capacité de 8Kg dans un format standard

Le maxi tambour de ce sèche-linge accueillera le linge des familles les plus grandes, et s'adapte ainsi aux principaux lave-linge de grande capacité. Le volume du tambour (120 l) permettra à votre linge d'être mieux aéré et moins froissé.

> Classe B et écran LCD

Ce sèche-linge est plus économique que la plupart des sèche-linge. Avec son écran LCD qui permet de visualiser le temps restant, le départ différé et les options choisies, ce sèche-linge est performant à tous niveaux.

> Lumière tambour

Grâce à la lumière à l'intérieur du tambour, vous n'oubliez pas de vêtement à l'intérieur

Sèche-linge



Programmes

Cycle linge délicat: **Oui**
Nombre de programmes: **11**
Cycle laine: **Non**
Aération laine: **Oui**
Fonction Anti-froissage: **Choix par touche**
Autres touches option: **Séchage complémentaire; Sonnerie; Antifroissage**

Confort d'utilisation

Réglage de la température de séchage: **Non**
Voyant d'entretien du filtre: **Oui**
Voyant de réservoir plein: **Oui**
Départ différé: **Choix continu**
Durée maximum de départ différé en H: **24h + heures creuses**
Indicateur digital du temps restant: **Oui**
Indicateur de fin de cycle: **Lcd**
Sélection de la durée de séchage: **Temps complémentaire**
Tuyau pour évacuation de l'eau: **Non**
Contrôle d'humidité: **Par résistivité électrique**
Indicateur de fin de cycle: **Lcd**

Structure

Matériau du tambour: **Inox**
Volume du tambour en (l): **120**
Volume du bac condenseur en l: **5**
Type de top: **Amovible**
Montage de la porte: **Gauche réversible**
Ouverture de la porte: **Push à 180°**
Rotation alternée: **Oui**
Eclairage du tambour: **Oui**
Couleur de la carrosserie: **Blanc**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Nombre de programmes: **11**
Type de plinthe: **Condenseur Bac haut**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité bac plein: **Oui**
Sécurité enfant: **Oui**

Consommations

Certificats de conformité: **CE**
Consommation d'énergie coton prêt à ranger (kW): **4,49**
Consommation d'énergie annuelle (kW): **287**
Durée du cycle coton prêt à ranger (min): **140**
Consommation d'énergie programme coton prêt à repasser (kW): **3.8**
Durée de cycle coton prêt à repasser (min): **114**
Charge synthétique référence (kg): **3**
Consommation d'énergie programme synthétique prêt à ranger (kW): **1,40**
Durée du cycle synthétique prêt à repasser (min): **52**

Dimensions & Installation

Dimensions

Hauteur avec top en mm: **850**
Hauteur sans top en mm: **820**
Dimensions du produit emballé en mm: **870X665X660**
Poids brut en kg: **40**
Poids net en kg: **38**

Installation

Type d'énergie de chauffage: **Electrique**
Puissance totale: **2400**
Fusible (A): **16**
Tension en V: **230**
Fréquence (hz): **50**
Longueur cordon électrique en cm: **150**
Type de prise électrique: **Européen**
Kit de superposition: **KITBSFE**