

Sèche-linge



Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Par le dessus**

Capacité en kg: **6**

Type de séchage: **Condenseur**

Largeur et profondeur en mm: **450X600**

Type de programmation: **Electronique**

Visualisation: **Lcd**

Départ différé: **Choix continu**

Durée maximum de départ différé en H: **24h + heures creuses**

Contrôle d'humidité: **Par mesure humidité**

Classe énergétique: **C**

Ean code: **3660767566194**

Les Plus produits

> Synchronisation heures creuses

Le départ automatique du cycle, sans réglage préalable, en fonction du tarif heures creuses. Simplicité, économie d'énergie et respect de l'environnement.

> Grand écran LCD

Un grand écran LCD permettant de gérer le séchage différé, le temps restant, le déroulement de programme.

> Optidry:

Un capteur de haute précision qui permet de mesurer l'humidité résiduelle et de réguler la puissance de chauffe et la durée du cycle.

Sèche-linge



Programmes

Cycle linge délicat: **Oui**
Nombre de programmes: **9**
Cycle laine: **Oui**
Aération laine: **Oui**
Fonction Anti-froissage: **Oui**
Autres touches option:
Antifroissage;Sonnerie;Séchage complémentaire

Confort d'utilisation

Réglage de la température de séchage:
Voyant d'entretien du filtre: **Oui**
Voyant de réservoir plein: **Oui**
Départ différé: **Choix continu**
Durée maximum de départ différé en H: **24h + heures creuses**
Indicateur digital du temps restant: **Oui**
Indicateur de fin de cycle: **Buzzer;Lcd**
Arrêt positionné: **Oui**
Sélection de la durée de séchage: **Temps complémentaire**
Contrôle d'humidité: **Par mesure humidité**
Indicateur de fin de cycle: **Buzzer;Lcd**

Structure

Matériau du tambour: **Inox**
Volume du tambour en (l): **82**
Volume du bac condenseur en l:
Montage de la porte: **Arrière**
Ouverture de la porte: **Poignée**
Rotation alternée: **Oui**
Couleur de la carrosserie: **Blanc**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Nombre de programmes: **9**
Type de plinthe: **Select avec grille**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité bac plein: **Oui**
Sécurité enfant:

Consommations

Certificats de conformité: **CE**
Consommation d'énergie coton prêt à ranger (kW): **3.84**
Consommation d'énergie annuelle (kW): **310**
Durée du cycle coton prêt à ranger (min): **120**
Consommation d'énergie programme coton prêt à repasser (kW): **3,00**
Durée de cycle coton prêt à repasser (min): **80**
Charge synthétique référence (kg): **3**
Consommation d'énergie programme synthétique prêt à ranger (kW): **1.44**
Durée du cycle synthétique prêt à repasser (min): **60**

Dimensions & Installation

Dimensions

Hauteur avec top en mm: **850**
Dimensions du produit emballé en mm:
980X520X680
Poids brut en kg: **39**
Poids net en kg: **37**

Installation

Type d'énergie de chauffage: **Electrique**
Puissance totale: **2500**
Fusible (A): **16**
Tension en V: **230**
Fréquence (hz): **50**
Longueur cordon électrique en cm: **150**
Type de prise électrique: **Européen**
Gaine d'évacuation fournie: **Non**
Kit de superposition: