



EDE77550W blanc

Evacuation

- **Classe énergétique : C**
- **Séchage électronique**
- **Capacité de séchage : 7 kg**
- **Départ différé et affichage du temps restant**
- **Redans "vagues"**
- **Eclairage intérieur**

Le tambour sonde: Il permet d'analyser électroniquement le taux d'humidité au cœur du linge. Toute la surface du tambour contrôle la charge en permanence et tant qu'il détecte une pièce humide, il poursuit le séchage.

Cela permet d'affiner avec une grande précision le séchage et offre un résultat homogène et optimal.

Eclairage intérieur: L'éclairage automatique du tambour trouve toute son utilité dans les zones faiblement éclairées, comme par exemple en sous-sol. Il permet d'éviter d'oublier du linge dans le tambour après le séchage.

- Séchage électronique
- Ecran LCD de taille moyenne
- Départ différé et affichage du temps restant
- Rotation alternée
- Eclairage intérieur
- Tambour inox
- Cycle anti-froissage
- Phase de refroidissement
- Pieds réglables
- Tambour sonde
- Porte réversible

- Hors tout : H 850 x L 600 x P 600
- Appareil emballé : H 890 x L 630 x P 660
- Consommations :
3.9 kWh / durée du cycle : 115 mn
(7 kg coton prêt à ranger)
- Classe énergétique : C
- Poids brut/net (kg) : 34 / 31.46
- Cordon de raccordement (cm) : 160
- Tension (V) : 230
- Fréquence (Hz) : 50
- Fusible de protection (en Ampère) : 16
- Puissance (Watts) : 2600
- Code EAN : 7332543120901

Programmes / Touches :

- Buzzer, Départ différé, Délicat, anti-froissage, Départ/pause, Minuterie