

Sèche-linge à évacuation - EC 3398

LADEN



- >Evacuation mécanique
- >Capacité 6kg
- >Tambour 112L à rotation alternée
- >Antifroissage en fin de cycle 12 minutes

EAN 8003427466595 • 12NC : 8540 339 29080

Type de programmation
Contrôle du séchage par sondes
Tambour galvanisé
Porte transparente
Départ différé (en heures)
Indicateur de temps restant

TOUCHES

Départ/avec voyant
Fragile/avec voyant
Sonnerie/avec voyant
Coton Intensif/avec voyant
Départ différé/avec voyant
Anti-froissage/avec voyant

VOYANTS

Marche
Entretien filtre
Réservoir plein
Déroulement de programme

EQUIPEMENTS

Rotation alternée
Sécurité de température
Durée minuterie (en minutes)
Minuterie additionnelle (en minutes)
Programme "fibres sensibles"
Programme "special fraîcheur"
Refroidissement en fin de cycle
Anti-froissage en fin de cycle
Option Anti-froissage Plus
Sonnerie en fin de cycle
Réservoir d'eau intégré au bandeau
Kit de vidange direct fourni
Canne d'évacuation fournie (2m)
Sortie d'évacuation
Plan de travail amovible
Porte réversible
Ouverture de porte
Sécurité enfants
Pieds réglables
Mode démo
Flux d'air diagonal
Classe d'efficacité énergétique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité
Dimensions en cm (HxLxP)
Hauteur en cm sans plan de travail
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)
Poids net/poids avec emballage
Puissance de chauffage
Puissance de raccordement
Fusible
Alimentation électrique

CONSOMMATIONS (cycle Coton "Prêt à ranger" sur un)

Energie (kWh)
Temps (en minutes)

CONSOMMATIONS (cycle Coton "Prêt à repasser" sur un)

Energie (kWh)
Temps (en minutes)

CONSOMMATIONS (cycle Synthétiques "Prêt à ranger")

Energie (kWh)
Temps (en minutes)

CONSOMMATIONS ANNUELLES (1)

Energie (kWh)

(1) Consommations annuelles estimées d'une famille de 4 personnes utilisant généralement un sèche-linge.
Calcul : 150 kg coton prêt à ranger + 280 kg coton prêt à repasser + 150 kg synthétiques.

Mécanique
NON
OUI
NON
NON
NON

OUI/NON
OUI/NON
NON/NON
NON/NON
NON/NON
NON/NON

OUI
NON
NON
NON

OUI
Thermostat
140
NON
NON
NON
6 minutes
12 minutes
NON
NON
NON
NON
OUI
OUI
stratifié
OUI
40 cm à 180°
NON
2
NON
OUI
C

6 kg
85,5x60x54,6
82
88x64x61
31/33
2300W
2800W
16A
230 V/50 Hz

(à charge pleine)

3,39
93

(à charge pleine)

2,57
72

(sur une 1/2 charge)

1
33

266