

# Fiche produit pour sèche-linge ménagers

Selon directive européenne 95/13/EG Annexe II

Miele			
Désignation		T8000WP SUPERTR	
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>			
A (efficacité élevée) jusqu'à G (efficacité faible)		A	
Consommation d'énergie (AE_C) <sup>1) 2)</sup>			
Coton - séchage normal	60% Humidité résiduelle	kWh	2,30
Coton - séchage normal	50% Humidité résiduelle	kWh	1,95
Coton - fer à repasser	60% Humidité résiduelle	kWh	1,70
Coton - fer à repasser	50% Humidité résiduelle	kWh	1,40
Synthétique - séchage normal	40% Humidité résiduelle	kWh	0,70
Capacité <sup>1)</sup>			
Coton - séchage normal		kg	8,0
Coton - fer à repasser		kg	8,0
Synthétique - séchage normal		kg	3,5
Durée de séchage <sup>1)</sup>			
Coton - séchage normal	60% Humidité résiduelle	min	123
Coton - séchage normal	50% Humidité résiduelle	min	106
Coton - fer à repasser	60% Humidité résiduelle	min	93
Coton - fer à repasser	50% Humidité résiduelle	min	76
Synthétique - séchage normal	40% Humidité résiduelle	min	44
Consommation annuelle moyenne d'un foyer de 4 personnes <sup>3)</sup>			
Consommation d'énergie (AE_C) <sup>1)</sup>		kWh	133
Type d'appareil <sup>1)</sup>			
Sèche-linge à évacuation		-	
Sèche-linge à condensation		•	
Puissance acoustique <sup>4)</sup>		dB(A) re 1 pW	
Construction			
Appareil à poser (avec dessus)		•	
Appareil à poser encastrable sous plan		•	
Appareil encastrable sous plan (sans dessus)		-	
Appareil à poser adapté pour une installation en colonne		•	
Charnière droite / gauche / divers		- / •	
Dimensions			
Dimensions de l'appareil			
	Hauteur	cm	85,0
	Largeur	cm	59,5
	Profondeur <sup>5)</sup>	cm	59,6
Retrait de socle à l'avant / à l'arrière		cm/cm	/
Hauteur pour encastrement sous plan		cm	82,0
Profondeur hublot ouvert (lave-linge Front)		cm	107,1
Hauteur réglable		+/-cm	+1,45 / -0,7
Poids net		kg	68,5
Alimentation électrique			
Tension		V	220-240
Puissance de raccordement		W	1.400
Fusible		A	10
Fréquence		Hz	50
Nom et adresse du fabricant		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh	
Légende			

- disponible

<sup>1)</sup> Valeurs déterminées selon norme EN 61121 :2005.

<sup>2)</sup> Par programme de séchage, sur la base des résultats du test normé en programme "Coton - séchage normal" à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

<sup>3)</sup> Consommation annuelle moyenne d'un ménage de 4 personnes, qui utilise normalement un sèche-linge pour sécher, pour une quantité de 150 kg de linge en programme "Coton - séchage normal", 280 kg en programme "Coton - fer à repasser" et 150 kg en programme "Synthétique - séchage normal".

<sup>4)</sup> Valeurs mesurées selon norme 60704.

<sup>5)</sup> Profondeur avec écart mur inclus. Si l'évacuation est effectuée par l'arrière, un écart par rapport au mur plus important peut être nécessaire.

Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.