

Fiche produit pour sèche-linge ménagers

Selon directive européenne 95/13/EG Annexe II

Miele					
Désignation		T 8822 C			
Capacité nominale	kg	7,0			
Appareil encastrable	évacuation d'air/ condensation				
Classe d'efficacité énergétique ²⁾		B			
A+++ (efficacité élevée) à D (efficacité faible)					
Consommation d'énergie annuelle (AE _c) ^{2) 3)}	kWh/an	494			
Steuerung mit Automatikohne Automatik		● / -			
Consommation d'énergie du programme coton standard ²⁾					
Consommation d'énergie pour une charge pleine (E _{dry})	kWh	4,14			
Consommation d'énergie pour une demi-charge (E _{dry½})	kWh	2,28			
Consommation d'électricité pondérée en mode "arrêt" (P _c)	W	0,10			
Consommation d'électricité pondérée en mode "laissé sur marche" (P)	W	3.500			
Durée du mode "laissé sur marche" (T _i)	min	10			
Programme auquel se réfèrent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique ¹⁾					
Durée du programme coton standard ²⁾					
Durée pondérée du programme (T _i)	min	84			
Durée du programme pour une charge pleine (T _{dry})	min	109			
Durée du programme pour une demi-charge (T _{dry½})	min	65			
Classe d'efficacité de condensation ²⁾					
Kondensationseffizienzklasse		A			
A (efficacité élevée) jusqu'à G (efficacité faible)					
Efficacité de condensation pour une charge pleine (C _{dry})	%	93			
Efficacité de condensation pour une demi-charge (C _{dry½})	%	90			
Efficacité de condensation pondérée (C)	%	91			
Niveau sonore ⁴⁾					
Niveau de puissance acoustique du programme coton standard pour une charge pleine	dB(A) re 1 pW	63			
Construction					
Appareil encastrable					
Appareil à poser (avec dessus)		●			
Appareil à poser encastrable sous plan		●			
Appareil encastrable sous plan (sans dessus)		-			
Charnière droite / gauche / divers		- / ●			
Dimensions					
Dimensions de l'appareil	Hauteur	cm	85,0		
	Largeur	cm	59,5		
	Profondeur ⁵⁾	cm	58,0		
Retrait de socle à l'avant / à l'arrière	cm/cm		0,0/0,0		
Hauteur pour encastrement sous plan	cm		82,0		
Profondeur hublot ouvert (lave-linge Front)	cm		106,0		
Hauteur réglable	+/- cm		+1,45 / -0,7		
Poids net	kg		49,5		
Alimentation électrique					
Tension	V		220-230		
Puissance de raccordement	W		2.650-2.850		
Fusible	A		16		
Fréquence	Hz		50		
Nom et adresse du fabricant		Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh			
Légende					

• disponible

¹⁾ Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et est le plus efficace en matière de consommation d'énergie.

²⁾ Valeurs déterminées d'après la norme EN 61121

³⁾

Consommation d'énergie de « X » kWh/an sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation en veille de l'appareil (mode "larrêt" et mode "laissé sur marche"). La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

⁴⁾ Valeurs mesurées selon norme 60704.

⁵⁾ Profondeur avec écart mur inclus. Si l'évacuation est effectuée par l'arrière, un écart par rapport au mur plus important peut être nécessaire.

Remarque : version tableau au 05/12. Sous réserve de modifications.