

# Fiche produit pour sèche-linge ménagers

Selon directive européenne 95/13/EG Annexe II

Miele			
Désignation	T 7634		
Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>	A (efficacité élevée) jusqu'à G (efficacité faible)		
Consommation d'énergie (AE_C) <sup>1) 2)</sup>	C		
Coton - séchage normal	60% Humidité résiduelle	kWh	3,20
Coton - séchage normal	50% Humidité résiduelle	kWh	2,75
Coton - fer à repasser	60% Humidité résiduelle	kWh	2,45
Coton - fer à repasser	50% Humidité résiduelle	kWh	2,00
Synthétique - séchage normal	40% Humidité résiduelle	kWh	1,05
Capacité <sup>1)</sup>			
Coton - séchage normal		kg	6,0
Coton - fer à repasser		kg	6,0
Synthétique - séchage normal		kg	3,0
Durée de séchage <sup>1)</sup>			
Coton - séchage normal	60% Humidité résiduelle	min	79
Coton - séchage normal	50% Humidité résiduelle	min	68
Coton - fer à repasser	60% Humidité résiduelle	min	59
Coton - fer à repasser	50% Humidité résiduelle	min	49
Synthétique - séchage normal	40% Humidité résiduelle	min	30
Consommation annuelle moyenne d'un foyer de 4 personnes <sup>3)</sup>			
Consommation d'énergie (AE_C) <sup>1)</sup>	kWh	247	
Type d'appareil <sup>1)</sup>			
Sèche-linge à évacuation	●		
Sèche-linge à condensation	-		
Puissance acoustique <sup>4)</sup>	dB(A) re 1 pW		
Construction			
Appareil à poser (avec dessus)	●		
Appareil à poser encastrable sous plan	-		
Appareil encastrable sous plan (sans dessus)	-		
Appareil à poser adapté pour une installation en colonne	●		
Charnière droite / gauche / divers	- / ●		
Dimensions			
Dimensions de l'appareil	Hauteur	cm	85,0
	Largeur	cm	59,5
	Profondeur <sup>5)</sup>	cm	63,4
Retrait de socle à l'avant / à l'arrière	cm/cm	0,0/0,0	
Hauteur pour encastrement sous plan	cm		
Profondeur hublot ouvert (lave-linge Front)	cm	107,4	
Hauteur réglable	+/-cm	+1,45 / -0,7	
Poids net	kg	46,0	
Alimentation électrique			
Tension	V	220-230	
Puissance de raccordement	W	2.650-2.850	
Fusible	A	16	
Fréquence	Hz	50	
Nom et adresse du fabricant	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh		
Légende			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● disponible</li> </ul>			
<p><sup>1)</sup> Valeurs déterminées selon norme EN 61121 :2005.</p> <p><sup>2)</sup> Par programme de séchage, sur la base des résultats du test normé en programme "Coton - séchage normal" à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.</p> <p><sup>3)</sup> Consommation annuelle moyenne d'un ménage de 4 personnes, qui utilise normalement un sèche-linge pour sécher, pour une quantité de 150 kg de linge en programme "Coton - séchage normal", 280 kg en programme "Coton - fer à repasser" et 150 kg en programme "Synthétique - séchage normal".</p> <p><sup>4)</sup> Valeurs mesurées selon norme 60704.</p> <p><sup>5)</sup> Profondeur avec écart mur inclus. Si l'évacuation est effectuée par l'arrière, un écart par rapport au mur plus important peut être nécessaire.</p>			
Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.			