

SECHE-LINGE T 8812 C



Informations logistiques

Code EAN : 4002515202005
 Code SAP : 9384020
 Dim. d'encastrement (HxLxP) : 820x600x600 mm
 Dim. nettes (HxLxP) : 850x595x587 mm
 Dim. brutes (HxLxP) : 940x660x650 mm
 Poids brut : 56.0 kg / Poids net : 51.0 kg
 Gerbabilité : 4
 Dim. palette (HxLxP) : 14.4x80x120 cm
 Colis par couche : 1
 Couches par palette : 1
 Lieu de fabrication : EU
 Alimentation électrique : 220-230 V

Tarif de base HT : 882,11 €
 Prix maximal conseillé TTC : 1061 € dont 6 € éco-par
 Disponibilité : 2012-09-10

Caractéristiques

ligne **Élégance**



- Sèche-linge à condensation
- Bandeau droit avec monobouton
- Tambour Aérogliss breveté (111 litres)
- Capacité 1 à 7 kg
- 7 programmes de séchage dont Finish Laine
- 5 paliers de séchage
- Système de séchage breveté Perfect Dry
- Fonction Infroissable
- Eclairage du tambour
- Diode vider réservoir
- Système Anti-vibrations AVS
- Kit de vidange de l'eau condensée
- Consommation par cycle: 3,9 kWh
- Accessoires en option :
 - Panier de séchage TK 111
 - Socle WTS 410 avec tiroir de rangement
 - Kit d'encastrement UBS

Les avantages Miele



Un soin du linge inégalé grâce au tambour Aérogliss breveté 7kg qui crée un coussin d'air sur lequel le linge glisse délicatement.



Précision et économies: Perfect Dry assure un séchage constant, homogène et rapide en toutes circonstances (charge de linge, qualité de l'eau,...).



Flexibilité: l'appareil peut être installé à côté du lave-linge, monté en colonne ou encastré sous un plan de travail (Top amovible).