

SECHE-LINGE T 8860 WP



Informations logistiques

Code EAN : 4002515202012
 Code SAP : 9384030
 Dim. d'encastrement (HxLxP) : 820x600x600 mm
 Dim. nettes (HxLxP) : 850x595x596 mm
 Dim. brutes (HxLxP) : 940x660x650 mm
 Poids brut : 67.5 kg / Poids net : 62.5 kg
 Gerbabilité : 4
 Dim. palette (HxLxP) : 14.4x80x120 cm
 Colis par couche : 1
 Couches par palette : 1
 Lieu de fabrication : EU
 Alimentation électrique : 220-240 V

Tarif de base HT : 1 286,79 €
 Prix maximal conseillé TTC : 1545 € dont 6 € éco-par
 Disponibilité : 2012-09-10

Caractéristiques



- Sèche-linge à pompe à chaleur
- Bandeau droit avec display et monobouton
- Tambour Aérogliss breveté (111 litres)
- Capacité 1 à 8 kg
- 12 programmes de séchage dont Automatic +, Laine
- 4 paliers de séchage
- Système de séchage breveté Perfect Dry, Diode Perfect Dry
- Départ différé 0h30 à 24h
- Affichage du temps restant
- Option Rythme délicat
- Fonction Infroissable
- 2 moteurs indépendants TwinPower
- Eclairage du tambour
- Diodes Nettoyer filtres, Vider réservoir
- Système Anti-vibrations AVS
- Kit de vidange de l'eau condensée
- Consommation par cycle: 2,1 kWh
- *A-40% : 40% plus économique que la classe A
- Accessoires en option :
 - Panier de séchage TK 111
 - Socle WTS 410 avec tiroir de rangement
 - Kit d'encastrement UBS

Les avantages Miele



Mettez votre maison au vert grâce au système de chauffage par pompe à chaleur qui permet d'économiser jusqu'à 47 % d'énergie par rapport à un sèche-linge classé A.



Un soin du linge inégalé grâce au tambour Aérogliss breveté qui évite les frottements et au système Perfect Dry qui assure un séchage homogène et précis en un minimum de temps



Aucun entretien nécessaire de la pompe à chaleur grâce à un filtre double épaisseur extrêmement efficace et facilement accessible par une ouverture push-pull.