

## Sèche-linge

### Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Par l'avant**

Capacité en kg: **9**

Type de séchage: **Condenseur**

Largeur et profondeur en mm: **600X600**

Type de programmation: **Electronique**

Visualisation: **Leds**

Départ différé: **Choix fixes**

Durée maximum de départ différé en h: **9 h**

Contrôle d'humidité: **Par résistivité électrique**

Classe énergétique: **B**

Ean code: **3660767566316**

### Les Plus produits

#### ■ Une capacité de 9Kg dans un format standard

Le maxi tambour de ce sèche-linge accueillera le linge des familles les plus grandes, et s'adapte ainsi aux principaux lave-linge de grande capacité. Le volume du tambour (120 l) permettra à votre linge d'être mieux aéré et moins froissé.

#### ■ Départ différé 3/6/9 heures

Grâce au départ différé possible de 3, 6 ou 9 heures, organisez le séchage de vos lessives en fonction des tarifs heures creuses ou de l'horaire qui vous convient le mieux.

#### ■ Programme Stretch

Grâce à sa programmation électronique, ce sèche-linge dispose d'un programme Stretch qui garantit la qualité du séchage tout en préservant les vêtements. Un programme spécial "fibres délicates" est également proposé.

# Sèche-linge



## Programmes

Cycle linge délicat: **Oui**  
Nombre de programmes: **11**  
Cycle laine: **Oui**  
Fonction Anti-froissage: **Automatique**  
Autres touches option: **Sonnerie**

## Confort d'utilisation

Réglage de la température de séchage: **Non**  
Voyant d'entretien du filtre: **Oui**  
Voyant de réservoir plein: **Oui**  
Départ différé: **Choix fixes**  
Durée maximum de départ différé en H: **9 h**  
Indicateur digital du temps restant: **Non**  
Indicateur de fin de cycle: **Leds**  
Sélection de la durée de séchage: **Temps complémentaire**  
Contrôle d'humidité: **Par résistivité électrique**  
Indicateur de fin de cycle: **Leds**

## Structure

Matériau du tambour: **Inox**  
Volume du tambour en (l): **120**  
Volume du bac condenseur en l:  
Type de top: **Amovible**  
Montage de la porte: **Gauche réversible**  
Ouverture de la porte: **Push à 180°**  
Rotation alternée: **Oui**  
Couleur de la carrosserie: **Blanc**  
Couleur du bandeau: **Blanc**  
Nombre de programmes: **11**  
Type de plinthe: **Condenseur Bac Bas**

## Sécurités & Consommations

### Sécurités

Double porte: **Non**  
Sécurité bac plein: **Oui**  
Sécurité enfant: **Oui**

## Consommations

Certificats de conformité: **CE**  
Consommation d'énergie coton prêt à ranger (kW): **5.05**  
Consommation d'énergie annuelle (kW): **285**  
Durée du cycle coton prêt à ranger (min): **170**  
Consommation d'énergie programme coton prêt à repasser (kW): **4.28**  
Durée de cycle coton prêt à repasser (min): **128**  
Charge synthétique référence (kg): **4**  
Consommation d'énergie programme synthétique prêt à ranger (kW): **1.76**  
Durée du cycle synthétique prêt à repasser (min): **72**

## Dimensions & Installation

### Dimensions

Hauteur avec top en mm: **850**  
Hauteur sans top en mm: **820**  
Dimensions du produit emballé en mm: **900x655x635**  
Poids brut en kg: **40**  
Poids net en kg: **38**

### Installation

Type d'énergie de chauffage: **Electrique**  
Puissance totale: **2400**  
Fusible (A): **16**  
Tension en V: **230**  
Fréquence (hz): **50**  
Longueur cordon électrique en cm: **150**  
Type de prise électrique: **Européen**  
Kit de superposition: **KITBSFE**