

Sèche-linge

Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Type de chargement: **Par l'avant**

Capacité en kg: **8**

Type de séchage: **Evacuation**

Largeur et profondeur en mm: **600X600**

Type de programmation: **Electronique**

Visualisation: **Digits**

Départ différé: **Départ fixe**

Durée maximum de départ différé en H: **9**

Contrôle d'humidité: **Par variation température**

Classe énergétique: **C**

Ean code: **3660767557000**

Les Plus produits

■ Une capacité de 8Kg dans un format standard

Le maxi tambour de ce sèche-linge accueillera le linge des familles les plus grandes, et s'adapte ainsi aux principaux lave-linge de grande capacité. Le volume du tambour (120 l) permettra à votre linge d'être mieux aéré et moins froissé.

■ Simplicité et performance

Du linge parfaitement sec, en toute sécurité, grâce aux programmes automatiques qui stoppent le cycle dès que le linge est sec. Avec les programmes manuels, choisissez le temps de séchage nécessaire pour un linge légèrement humide prêt à repasser.

■ Programme Stretch :

Grâce à sa programmation électronique, ce sèche-linge dispose d'un programme Stretch qui garantit la qualité du séchage tout en préservant les vêtements contenant de l'elasthane.

Sèche-linge



Programmes

Cycle rapide: **Oui**
 Cycle linge délicat: **Oui**
 Nombre de programmes: **10**
 Cycle laine: **Oui**
 Aération laine: **Oui**
 Fonction Anti-froissage: **Automatique**
 Autres touches option: **Sonnerie**

Confort d'utilisation

Réglage de la température de séchage: **Non**
 Voyant d'entretien du filtre: **Oui**
 Départ différé: **Départ fixe**
 Durée maximum de départ différé en H: **9**
 Indicateur digital du temps restant: **Oui**
 Indicateur de fin de cycle: **Digits**
 Sélection de la durée de séchage: **Oui**
 Contrôle d'humidité: **Par variation température**
 Indicateur de fin de cycle: **Digits**

Structure

Matériau du tambour: **Galva**
 Volume du tambour en (l): **120**
 Type de top: **Amovible**
 Montage de la porte: **Gauche réversible**
 Ouverture de la porte: **Push à 180°**
 Rotation alternée: **Oui**
 Sortie d'évacuation: **Droite + gauche + arrière**
 Couleur de la carrosserie: **Blanc**
 Couleur du bandeau: **Blanc**
 Nombre de programmes: **10**
 Type de plinthe: **Evacuation**

Sécurités & Consommations

Sécurités

Sécurité enfant: **Oui**

Consommations

Certificats de conformité: **CE**
 Consommation d'énergie coton prêt à ranger (kW): **4.6**
 Consommation d'énergie annuelle (kW): **270**
 Durée du cycle coton prêt à ranger (min): **140**
 Consommation d'énergie programme coton prêt à repasser (kW): **3,5**
 Durée de cycle coton prêt à repasser (min): **110**
 Charge synthétique référence (kg): **3**
 Consommation d'énergie programme synthétique prêt à ranger (kW): **1,2**
 Durée du cycle synthétique prêt à repasser (min): **55**

Dimensions & Installation

Dimensions

Hauteur avec top en mm: **850**
 Hauteur sans top en mm: **820**
 Dimensions du produit emballé en mm: **870X665X660**
 Poids brut en kg: **36**
 Poids net en kg: **34**

Installation

Type d'énergie de chauffage: **Electrique**
 Puissance totale: **2250**
 Fusible (A): **10**
 Tension en V: **230**
 Fréquence (hz): **50**
 Longueur cordon électrique en cm: **150**
 Type de prise électrique: **Européen**
 Gaine d'évacuation fournie: **Oui**
 Longueur gaine d'évacuation en cm: **200**
 Kit de superposition: **KITBSFE**